

新製品

DC6V~DC60V 電源にフリー接続 フリー電源接続 LED 表示灯 DOFシリーズ

DC 駆動電源に直接接続可能な LED 表示灯の登場です。電圧のフリー化のため電圧変動の激しい所でも LED 特性が変化せず安全にご使用いただけます。

We newly developed DC6V~DC60V operated LED Indicator Lights. You can use in the range of DC6V~DC60V. You will be able to use our "DOF series" without worrying about the voltage. Available free operation for your voltage regulation.



You can just plug in DC6V~DC60V

DC6V~DC60Vの
範囲で使用可能!!

φ8 モールドフレームLED表示灯 (MOLD TYPE)

■メタルフレームLED表示灯 (METAL TYPE)

■DOF-8FL形	DC6V~DC60V	■DOF-8HL形	DC6V~DC60V	■DOF-8JPL形	DC6V~DC60V
発光色 / R, G, O, W, B		発光色 / R, G, O, W, B		発光色 / R, G, O, W, B	
パネルカット Mounting Hole φ8.2		パネルカット Mounting Hole φ8.2		パネルカット Mounting Hole φ8.2	

φ10 モールドフレームLED表示灯

■メタルフレームLED表示灯

φ16 メタルフレームLED表示灯

■DOF-10ML形	DC6V~DC60V	■DOF-10JPL形	DC6V~DC60V	■DOF-B6M形	DC6V~DC60V
発光色 / R, G, O, W, B		発光色 / R, G, O, W, B		発光色 / R, G, O, W, B	
パネルカット Mounting Hole φ10.2		パネルカット Mounting Hole φ10.2		パネルカット Mounting Hole φ16	

仕様 (Typical Specifications)

形 式 名 Model		DOF-8FL	DOF-8HL	DOF-8JPL	DOF-10JPL	DOF-10ML	DOF-B6M
定 格	定 格 電 圧 Using Voltage	DC 6V～ DC 60V					
	定 格 電 流 Electric Current	DC 2～5mA					
	内 蔵 ランプ Included Lamp	φ 5 LED (透明 Clear)					
性	発 光 色 Lighting Color	赤 (R)・緑 (G)・橙 (O)・白 (W)・青 (B)					
	レ ン ズ 色 Lens Color	赤、緑、橙、乳白、青 (R) (G) (O) (W) (B)	透 明 (Clear)			赤、緑、橙、乳白、青 (R) (G) (O) (W) (B)	
	リ ー ド 線 Lead Wire	UL1007#24 L=200mm (プラス側：発光色、マイナス側：茶色)					本体に マーキング
能	パネル有効筋代 Allowable Panel Thickness	1mm～5mm	1mm～5mm		1mm～8mm	1mm～5mm	1mm～10mm
	使用温度範囲 Operating Temp. Range	-20℃～+55℃					
材 質	本 体 Material of Body	ポリカーボネート樹脂 (Polycarbonate)		真鍮クロームメッキ (Chrome-plated Brass)		ポリカーボネート樹脂 (Polycarbonate)	PBT樹脂 黒色 (Polycarbonate)
	フ ラ ン ジ Material of Flange						真鍮クロームメッキ (Chrome-plated Brass)

■電気的性能 (Electric Characteristics)

充電部—アース間
絶縁耐圧 2kV 1分間 異常なし
Dielectric Strength: 2kV 1Minute
絶縁抵抗 500Vメガ 100MΩ以上
Insulating Resistance : DC500V 100MΩ

■御注文に際して (Ordering Information)

DOF-10JPL R 数量
形式名 色
(Model) (Color) (Quantity)