

Renewal

低発熱・長寿命
Low temp. Long Life

リニューアル品

AC100V, 200V電源に
ダイレクト接続！
AC120V, 230V (Direct Operation)

「ダイレクト電源LED表示灯」D08シリーズ

“Easy handling” Sakazume=First runner, developed “AC 100V, 200V Series” High Efficiency LED Lamp, and Indicator.

ご好評を頂いておりましたAC100V、200V用電源に直接接続可能なLEDランプのリニューアルバージョンとして、超高輝度照光、そして電圧フリーを実現しました。従来どおり低発熱、長寿命で、しかもトランス無しですから省スペース設計が可能となります。

“Sakazume” newly developed AC100V and 200V operated LED Lamp and Indicator. YOU don't need any down transformer, just plug in AC100V, 200V. But still remaining all of LED performances such as, Long life, Low temperature rise, Brightness. Available AC120V and 230V for over sea requirement. Mating base may require E-10, E-12, T-13, T-20 and BA-9S.

特 長 Feature

- 電圧のフリー化（海外電圧にも対応可能）
AC100V:(AC100V~AC120V±10%)
AC200V:(AC200V~AC230V±10%)
AC100V(120V)and 200V(230V) direct operation.
- 低発熱・長寿命・そして超高輝度照光！
Low temp.Long Life,High efficiency brightness.
- 赤・緑・橙・青・白の5種類の発光色！
Red, Green, Orange, Blue, and White. 5 colors
- (E-10,T-10)(E-12,T-13)(E-12,T-20)(BA9S, T-10)の四揃え！
Mating base E-10, (E-12,T-13)(E-12,T-20) and BA-9S.

“ダイレクト電源”
LEDAC100V, AC200V用ランプ





ダイレクト電源用 高輝度LED表示灯

LED Indicator Without Transformer.

AC100V~AC120V
AC200V~AC230V **DO8**

φ16

《抵抗器内蔵型》〈Included Resistor〉 for E-10. E-10使用、ランプ交換形LED表示灯

パネルカット
Mounting Hole




φ16


DO8-16HKJ 文字彫刻板挿入式 For Engrave plate AC100V(AC100V~120V) AC200V(AC200V~230V) AC/DC100V(AC/DC100V~120V) 発光色 R/R,G/G,W/W,O/O,B/B,O/W(白)	DO8-16HKJB 文字彫刻板挿入式 For Engrave plate AC100V(AC100V~120V) AC200V(AC200V~230V) AC/DC100V(AC/DC100V~120V) 発光色 R/R,G/G,W/W,O/O,B/B,O/W(白)	DO8-16HHJ 文字彫刻板挿入式 For Engrave plate AC100V(AC100V~120V) AC200V(AC200V~230V) AC/DC100V(AC/DC100V~120V) 発光色 R/R,G/G,W/W,O/O,B/B,O/W(白)	DO8-16HHJB 文字彫刻板挿入式 For Engrave plate AC100V(AC100V~120V) AC200V(AC200V~230V) AC/DC100V(AC/DC100V~120V) 発光色 R/R,G/G,W/W,O/O,B/B,O/W(白)	DO8-16HMJ AC100V~120V, AC200V~230V AC/DC100V(AC/DC100V~120V) 発光色 R/R,G/G,W/W,O/O,B/B,O/W(白)	DO8-16HMB AC100V~120V, AC200V~230V AC/DC100V(AC/DC100V~120V) 発光色 R/R,G/G,W/W,O/O,B/B,O/W(白)
DO8-B6NK AC100V(AC100V~120V) AC200V(AC200V~230V) AC/DC100V(AC/DC100V~120V) 発光色 R/R,G/G,W/W,O/O,B/B,O/W(白)	DO8-B6H AC100V(AC100V~120V) AC200V(AC200V~230V) AC/DC100V(AC/DC100V~120V) 発光色 R/R,G/G,W/W,O/O,B/B,O/W(白)	DO8-B6M AC100V(AC100V~120V) AC200V(AC200V~230V) AC/DC100V(AC/DC100V~120V) 発光色 R/R,G/G,W/W,O/O,B/B,O/W(白)			

●文字記名方法 (DO8-16HHJ,16HKJ)

Way to sign the plate



1. フィルム記名
レンズと文字記名板の間にフィルムを挿入ネガ又はポジフィルム。
2. 文字彫刻
文字記名板に表面刻字レンズに挿入。
3. 透明ポリカーボネート面に刻字します。



1. FILM...You Put a film between a lens cap and a thin plate.
2. ENGRAVING...You engrave letters on a surface of a thin plate.
3. ENGRAVING...You engrave letters on a surface of a lens cap.

●使用ランプ(Using Lamp)

- DUL-120E, -230E
- DUL-120ADE

●E-10形



●端子カバー(PL Cover)

PLC-B5



●標準色別

記号	LED発光色 LED Lighting Color	レンズ色 Lens Color
R/R	赤(Red)	赤(Red)
G/G	緑(Green)	緑(Green)
W/W	白(White)	白(White)
O/O	橙(Orange)	橙(Orange)
O/W	橙(Orange)	白(White)
B/B	青(Blue)	青(Blue)

■御注文に際して ●AC専用 (ご注文の場合)

形式名 (Model)	電圧 (Voltage)	LED発光色 (Color)	レンズ色 (Color)	数量 (Quantity)
DO8-B6M	AC200V	R /	R	

* AC/DC (ご注文の場合)

形式名 (Model)	電圧 (Voltage)	LED発光色 (Color)	レンズ色 (Color)	数量 (Quantity)
DO8-B6M	AC/DC100V	G /	G	

■仕様 (Typical Specifications)

形 式 名 Model		DO8-16HMJ(B)	DO8-16HHJ(B)	DO8-16HKJ(B)	DO8-B6NK	DO8-B6H	DO8-B6M
格	定 格 電 圧 Using Voltage	AC100V (AC100～120V±10%), AC200V (AC200V～230V±10%), AC/DC100V (AC/DC100V～120 V)					
	定 格 電 流 Electric Current	AC100V～AC120V=2.5～8.0mA, AC200V～AC230V=2.5～5.0mA, AC/DC100V～120V=2.5～8.0mA					
	内 蔵 ランプ Included Lamp	AC100V～AC120V=DUL-120E, AC200V～AC230V=DUL-230E, AC/DC100V～120V=DUL-120ADE					
性	文 字 記 名 Sign the Plate	不 可 Impossible	記名板に彫刻又はフィルム挿入 For sign written plate and film inside		レンズ表面に彫刻 Engraving on the Lens		不 可 Impossible
	発 光 色 Lighting Color	赤 (Red), 緑 (Green), 橙 (Orange), 白 (White), 青 (Blue)					
	レ ン ズ 色 Lens Color	赤 (Red), 緑 (Green), 橙 (Orange), 白 (White), 青 (Blue), 透明 (Clear)					
能	結 線 方 法 Terminal Connection	M2.6φ×セムスネジ					
	パネル有効締代 Allowable Panel Thickness	1mm～10mm		1mm～8mm		1mm～10mm	
	使用温度範囲 Operating Temp. Range	－20℃～＋50℃					
材	フ ラ ン ジ Material of Flange	真鍮、カチオン電着又はクロームメッキ Black Chrome-Plated Brass		亜鉛ダイキャスト、黒クロム又はクロームメッキ Zinc die-casting, Chrome-Plated Brass		真鍮、クロームメッキ Chrome-Plated Brass	
	本 体 Material of Body	PBT樹脂、黒色 (PBT, Black Color)					
	レ ン ズ Material of Lens	ポリカーボネート樹脂 (Polycarbonate)					
質	文 字 記 名 板 Sign the Plate			透明ポリカーボネート片面乳白色 Clear Polycarbonate (A-side: White)			

●For improvement purposes, the specifications are subject to change without advance notice.

Signal サカヅメ S.S.