



ダイレクト電源用 超高輝度LED表示灯

LED Indicator Without Transformer.

AC100V~AC120V
AC200V~AC230V

D08

パネルカット
Mounting Hole

φ16

φ16 《抵抗器内蔵型》〈Included Resistor〉for BA9S. スワン形使用、ランプ交換形LED表示灯

DO8-16HKJS 文字彫刻板挿入式 For Engrave plate AC100V(AC100V~120V) AC200V(AC200V~230V) AC/DC100V(AC/DC100V~120V) 発光色 R/R,G/G,W/W,O/O,B/B,O/W (白) 寸法: 38, 13, 9, 15.8, 16, 20, 24	DO8-16HKJBS 文字彫刻板挿入式 For Engrave plate AC100V(AC100V~120V) AC200V(AC200V~230V) AC/DC100V(AC/DC100V~120V) 発光色 R/R,G/G,W/W,O/O,B/B,O/W (白) 寸法: 40, 15, 7, 15.8, 16, 20, 24	DO8-16HHJS 文字彫刻板挿入式 For Engrave plate AC100V(AC100V~120V) AC200V(AC200V~230V) AC/DC100V(AC/DC100V~120V) 発光色 R/R,G/G,W/W,O/O,B/B,O/W (白) 寸法: 40, 15, 7, 15.8, 16, 20, 24	DO8-16HHJBS 文字彫刻板挿入式 For Engrave plate AC100V(AC100V~120V) AC200V(AC200V~230V) AC/DC100V(AC/DC100V~120V) 発光色 R/R,G/G,W/W,O/O,B/B,O/W (白) 寸法: 40, 15, 7, 15.8, 16, 20, 24	DO8-16HMJS AC100V(AC100V~120V) AC200V(AC200V~230V) AC/DC100V(AC/DC100V~120V) 発光色 R/R,G/G,W/W,O/O,B/B,O/W (白) 寸法: 40, 15, 7, 15.8, 16, 20, 24	DO8-16HMJBS AC100V(AC100V~120V) AC200V(AC200V~230V) AC/DC100V(AC/DC100V~120V) 発光色 R/R,G/G,W/W,O/O,B/B,O/W (白) 寸法: 40, 15, 7, 15.8, 16, 20, 24
DO8-B6NKS AC100V(AC100V~120V) AC200V(AC200V~230V) AC/DC100V(AC/DC100V~120V) 発光色 R/R,G/G,W/W,O/O,B/B,O/W (白) 寸法: 38, 13, 11, 15.8, 16, 20, 24	DO8-B6HS AC100V(AC100V~120V) AC200V(AC200V~230V) AC/DC100V(AC/DC100V~120V) 発光色 R/R,G/G,W/W,O/O,B/B,O/W (白) 寸法: 40, 15, 12.5, 15.8, 16, 20, 24	DO8-B6MS AC100V(AC100V~120V) AC200V(AC200V~230V) AC/DC100V(AC/DC100V~120V) 発光色 R/R,G/G,W/W,O/O,B/B,O/W (白) 寸法: 40, 15, 15, 15.8, 16, 20, 24			

●標準色別

記号	LED発光色 LED Lighting Color	レンズ色 Lens Color
R/R	赤 (Red)	赤 (Red)
G/G	緑 (Green)	緑 (Green)
W/W	白 (White)	白 (White)
O/O	橙 (Orange)	橙 (Orange)
O/W	橙 (Orange)	白 (White)
B/B	青 (Blue)	青 (Blue)

●使用ランプ (Using Lamp)

- DUL-120S, -230S
- DUL-120ADS

●スワン形 (BA9S)



●端子カバー

(PL Cover)
PLC-B5



■御注文に際して (Ordering Information)

●AC専用 (ご注文の場合)

DO8-16HHJ	B	S	AC100V	G / G	数量
形式名 (Model)	フランジ色 (Flange Color)	スワン形 (Lamp Type)	電圧 (Voltage)	LED発光色 (Color)	レンズ色 (Lens Color)

■御注文に際して (Ordering Information)

*AC/DC (ご注文の場合)

DO8-16HHJ	B	S	AC/DC100V	G / G	数量
形式名 (Model)	フランジ色 (Flange Color)	スワン形 (Lamp Type)	電圧 (Voltage)	LED発光色 (Color)	レンズ色 (Lens Color)

■仕様 (Typical Specifications)

形 式 名 Model		DO8-16HMJ(B/S)	DO8-16HHJ(B/S)	DO8-16HKJ(B/S)	DO8-B6NKS	DO8-B6HS	DO8-B6MS
定 格	定 格 電 圧 Using Voltage	AC100V (AC100～120V±10%), AC200V (AC200V～230V±10%), AC/DC100V (AC/DC100V～120 V)					
	定 格 電 流 Electric Current	AC100V～AC120V=2.5～8.0mA, AC200V～AC230V=2.5～5.0mA, AC/DC100V～120 V=2.5～8mA					
	内 蔵 ランプ Included Lamp	AC100V～AC120V=DUL-120S, AC200V～AC230V=DUL-230S, AC/DC100V～120 V=DUL-120ADS					
性	文 字 記 名 Sign the Plate	不 可 Impossible	記名板に彫刻又はフィルム挿入 For sign written plate and film inside		レンズ表面に彫刻 Engraving on the Lens		不 可 Impossible
	発 光 色 Lighting Color	赤 (Red), 緑 (Green), 橙 (Orange), 白 (White), 青 (Blue)					
	レ ン ズ 色 Lens Color	赤 (Red), 緑 (Green), 橙 (Orange), 白 (White), 青 (Blue), 透明 (Clear)					
能	結 線 方 法 Terminal Connection	ハンダ付け及び差込式タブ # 110、(Solder terminal, #110 Tab)					
	パネル有効締代 Allowable Panel Thickness	1mm～10mm		1mm～8mm		1mm～10mm	
	使用温度範囲 Operating Temp. Range	－20℃～＋50℃					
材 質	フ ラ ン ジ Material of Flange	真鍮、カチオン電着又はクロームメッキ Black Chrome-Plated Brass		亜鉛ダイキャスト、黒クロム又はクロームメッキ Zinc die-casting, Chrome-Plated Brass		真鍮、クロームメッキ Chrome-Plated Brass	
	本 体 Material of Body	PBT樹脂、黒色 (PBT, Black Color)					
	レ ン ズ Material of Lens	ポリカーボネート樹脂 (Polycarbonate)					
	文 字 記 名 板 Sign the Plate			透明ポリカーボネート片面乳白色 Clear Polycarbonate (A-side: White)			

●For improvement purposes, the specifications are subject to change without advance notice.

Signal ㊤ サカヅメ S.S.