







ダイレクト電源用 高輝度LED 表示灯 AC100V~AC120V D08 **LED Indicator Without Transformer.** AC200V~AC230V

φ22 《抵抗器内蔵型》〈Included Resistor〉 for E-10. E-10使用、ランプ交換形LED表示灯

パネルカット
Mounting Hole  φ22

DO8-22MP AC100V(AC100V~120V) AC200V(AC200V~230V) AC/DC100V(AC/DC100V~120V)  (E-10)  発光色 R/R,G/G,W/W,O/O,B/B,W/W (白) パネルカットφ22	DO8-22HP AC100V(AC100V~120V) AC200V(AC200V~230V) AC/DC100V(AC/DC100V~120V) 文字彫刻可  (E-10)  発光色 R/R,G/G,W/W,O/O,B/B,W/W (白) パネルカットφ22	DO8-22KP AC100V(AC100V~120V) AC200V(AC200V~230V) AC/DC100V(AC/DC100V~120V) 文字彫刻可  (E-10)  発光色 R/R,G/G,W/W,O/O,B/B,W/W (白) パネルカットφ22
--	---	---

φ22 《抵抗器内蔵型》〈Included Resistor〉 for BA9S. スワン形使用、ランプ交換型LED表示灯

DO8-22MPS AC100V(AC100V~120V) AC200V(AC200V~230V) AC/DC100V(AC/DC100V~120V)  (BA9S)  発光色 R/R,G/G,W/W,O/O,B/B,W/W (白) パネルカットφ22	DO8-22HPS AC100V(AC100V~120V) AC200V(AC200V~230V) AC/DC100V(AC/DC100V~120V) 文字彫刻可  (BA9S)  発光色 R/R,G/G,W/W,O/O,B/B,W/W (白) パネルカットφ22	DO8-22KPS AC100V(AC100V~120V) AC200V(AC200V~230V) AC/DC100V(AC/DC100V~120V) 文字彫刻可  (BA9S)  発光色 R/R,G/G,W/W,O/O,B/B,W/W (白) パネルカットφ22
--	---	---

●標準色別

記号	LED発光色 LED Lighting Color	レンズ色 Lens Color
R/R	赤 (Red)	赤 (Red)
G/G	緑 (Green)	緑 (Green)
W/W	白 (White)	白 (White)
O/O	橙 (Orange)	橙 (Orange)
O/W	橙 (Orange)	白 (White)
B/B	青 (Blue)	青 (Blue)

●端子カバー (PL Cover) PLC-B5



■電氣的性能 (Electric Characteristics)

充電部—アース間

絶縁耐圧 2kV 1分間 異常なし

Die-electric Strength : 2kV 1 Minute

絶縁抵抗 500Vメガ 100MΩ以上

Insulating Resistance : DC500V 100MΩ

■御注文に際して ●AC専用 (ご注文の場合)

●DO8-22MP	AC100V	R / R	数量
形式名 (Model)	電圧 (Voltage)	LED発光色 レンズ色 (Color) (Quantity)	

* AC/DC (ご注文の場合)

●DO8-22MP	AC/DC100V	O / W	数量
形式名 (Model)	電圧 (Voltage)	LED発光色 レンズ色 (Color) (Quantity)	

■仕様 (Typical Specifications)

	形 式 名 Model	DO8-22MP	DO8-22HP	DO8-22KP	DO8-22MPS	DO8-22HPS	DO8-22KPS
定	定 格 電 圧 Using Voltage	AC100V (AC100~120V±10%), AC200V (AC200V~230V±10%) ,AC/DC100V(AC/DC100V~120V)					
	定 格 電 流 Electric Current	AC100V~AC120V=2.5~8.0mA, AC200V~AC230V=2.5~5.0mA, AC/DC100V~120V=2.5~8.0mA					
格	内 蔵 ランプ Included Lamp	AC100V~AC120V=DUL-120E, AC200V~AC230V=DUL-230E, AC/DC100V~120V=DUL-120ADE			AC100V~AC120V=DUL-120S, AC200V~AC230V=DUL-230S, AC/DC100V~120V=DUL-120ADS		
性	文 字 記 名 Sign the Plate	不 可 Impossible	記名板に彫刻又はフィルム挿入 For sign written plate and film inside		不 可 Impossible	記名板に彫刻又はフィルム挿入 For sign written plate and film inside	
	発 光 色 Lighting Color	赤 (Red), 緑 (Green), 橙 (Orange), 白 (White), 青 (Blue)					
	レ ン ズ 色 Lens Color	赤 (Red), 緑 (Green), 橙 (Orange), 白 (White), 青 (Blue), 透明 (Clear)					
	結 線 方 法 Terminal Connection	Mφ2.6×セムスネジ			はんだ付け及び差込式タブ#110, (Solder terminal, #110 Tab)		
	パネル有効線代 Allowable Panel Thickness	1mm~14mm			1mm~14mm		
能	使用温度範囲 Operating Temp. Range	-20℃~+50℃					
	フ ラ ン ジ Material of Flange	ポリカーボネート樹脂 (Polycarbonate)			ポリカーボネート樹脂 (Polycarbonate)		
材 質	本 体 Material of Body	PBT樹脂、黒色 (PBT, Black Color)			PBT樹脂、黒色 (PBT, Black Color)		
	レ ン ズ Material of Lens	ポリカーボネート樹脂 (Polycarbonate)			ポリカーボネート樹脂 (Polycarbonate)		
	文 字 記 名 板 Sign the Plate	透明ポリカーボネート片面乳白色 Clear Polycarbonate (A-side:White)			透明ポリカーボネート片面乳白色 Clear Polycarbonate (A-side:White)		

●For improvement purposes, the specifications are subject to change without advance notice.