

ダイレクト電源用 超高輝度LED表示灯 AC, DC, 100V **LED Indicator Lights Without Transformer AC, 200V** **DO8**

φ28 φ30 《抵抗器内蔵》〈Included Resistor〉 for E-12, T-20 ランプ交換型LED表示灯



■使用ランプ (Using Lamp)

■DO8-100ADE T-20 AC/DC 100V
■DO8-200E T-20 AC 200V



R, G, O, B

●標準色別

記号	LED発光色 LED Lighting Color	レンズ色 Lens Color
R/R	赤 (Red)	赤 (Red)
G/G	緑 (Green)	緑 (Green)
O/O	橙 (Orange)	橙 (Orange)
O/W	橙 (Orange)	白 (White)
B/B	青 (Blue)	青 (Blue)

■仕様 (Typical Specifications)

形 式 名 Model	DO8-B4D形	DO8-B4M形	DO8-B2D形
定 格 電 圧 Using Voltage	AC/DC 100V, AC 200V		
定 格 電 流 Electric Current	AC/DC 100V = 5mA (3mA~6mA), AC 200V = 5mA (4mA~7mA)		
レ ン ズ 色 Lens Color	赤 (Red), 緑 (Green), 白 (White), 橙 (Orange), 青 (Blue)		
結 線 Terminal Connection	M3 ナット及び3×6ビス (M3 Nut or 3×6 Screw)		
周 囲 温 度 Operating Temp. Range	-20℃~+50℃		
レ ン ズ Material of Lens	ポリカーボネート樹脂 (Polycarbonate)		
本 体 ケ ー ス Material of Body	亜鉛ダイキャスト、クロームメッキ (Zinc die-casting, Chrome-Plate Brass)		PBT, 黒 (PBT Black Color)
フ ラ ン ジ Material of Flange	亜鉛ダイキャスト、クロームメッキ (Zinc die-casting, Chrome-Plate Brass)		ABS樹脂クロームメッキ ABS, Chrome-Plate Brass

●For improvement purposes, the specifications are subject to change without advance notice.

■電気的性能 (Electric Characteristics)

充電部—アース間

絶縁耐圧 2kV 1分間 異常なし
Die-electric Strength : 2kV 1Minute
絶縁抵抗 500Vメガー 100MΩ以上
Insulating Resistance : DC500V 100MΩ

■御注文に際して (Ordering Information)

●AC専用 (ご注文の場合)

●DO8-B4D AC200V R / R 数量
形式名 電 圧 LED発光色 レンズ色
(Model) (Voltage) (Color) (Quantity)

* AC/DC (ご注文の場合)

●DO8-B4D AC/DC100V O / W 数量
形式名 電 圧 LED発光色 レンズ色
(Model) (Voltage) (Color) (Quantity)