

■仕様 (Typical Specifications) φ25ランプ交換形

形式名 Model	DO8-BKS	DO8-BKSB	DO8-BHS	DO8-BMS
定格電圧 Using Voltage	AC/DC 24V, AC/DC 12V			
定格電流 Electric Current	AC/DC 24V-12mA, AC/DC 12V-12mA			
内蔵ランプ Included Lamp	AC/DC 24V=DUL-24E T-13, AC/DC 12V=DUL-12E T-13			
文字記名 Sign the Plate	記名板に彫刻又はフィルム挿入 (For sign written plate and film inside)			不可 (Impossible)
レンズ色 Lens Color	赤 (Red), 緑 (Green), 橙 (Orange), 白 (White), 青 (Blue)			
結線方法 Terminal Connection	Mφ3×ナット、Mφ3×6ビス (Mφ3 Nut & Mφ3×6 Screw)			
使用温度範囲 Operating Temp. Range	-20°C ~ +55°C			
フランジ Material of Flange	ABS樹脂クロームメッキ	ABS樹脂 黒色	真鍮クロームメッキ (Chrome-Plated Brass)	
本体 Material of Body	PBT樹脂, 黒色 (PBT, Black Color)			
レンズ Material of Lens	ポリカーボネート樹脂 (Polycarbonate)			
文字記名板 Sign the Plate	透明ポリカーボネート樹脂片面乳白色 Clear Polycarbonate (A-side White)			

■仕様 (Typical Specifications) ※φ28ランプ交換形、 ※φ30ランプ交換形

形式名 Model	DO8-B4D	DO8-B4M	DO8-B2D
定格電圧 Using Voltage	AC/DC 24V, AC/DC 12V		AC/DC 24V, AC/DC 12V
定格電流 Electric Current	AC/DC 24V=18mA, AC/DC 12V=36mA		AC/DC 24V=18mA, AC/DC 12V=36mA
内蔵ランプ Included Lamp	T-20L8□C形 (E-12, T-20)		T-20L8□C形 (E-12, T-20)
文字記名 Sign the Plate	不可 (Impossible)		
レンズ色 Lens Color	赤 (Red), 緑 (Green), 橙 (Orange), 白 (White)		
結線方法 Terminal Connection	Mφ3×ナット、Mφ3×6ビス (Mφ3 Nut & Mφ3×6 Screw)		
使用温度範囲 Operating Temp. Range	-20°C ~ +55°C		
フランジ Material of Flange	亜鉛ダイキャスト、クロームメッキ (Zinc Die-casting, Chrome-Plated Brass)		ABS樹脂クロームメッキ (ABS Chrome-Plated Brass)
本体 Material of Body	亜鉛ダイキャスト、クロームメッキ (Zinc Die-casting, Chrome-Plated Brass)		PBT樹脂, 黒 (PBT, Black Color)
レンズ Material of Lens	ポリカーボネート樹脂 (Polycarbonate)		ポリカーボネート樹脂 (Polycarbonate)


●For improvement purposes, the specifications are subject to change without advance notice.

# IS LEDスペーサー

LDS

■LDS-30Y, -50R, -70G (LED別売)

販売単位 100個



- LDS-30Y L = 3.0mm
- LDS-50R L = 5.0mm
- LDS-70G L = 7.0mm

■材質: ナイロン

難燃性 UL94V-2