



小形面照光 LED 表示 灯

FLAT INDICATOR LIGHTS (LED LAMPS) 《Included Resistor》

DO

■フラットインジケータ LED表示灯

■DO-36KS(B)形
(B形はフランジ黒色)

■DO-36KS形

DC24V, 12V

赤=R, 緑=G, 橙=O, 白=W

外形図

■フラットインジケータ LED表示灯

■DO-36KSAB形

■DO-36KSA形

DC24V, 12V

※多数配列の場合、LEDセグメント周囲温度が常に45℃以下に保つよう換気装置の設置をお願いします。
 ●Indicators naturally increase temperature, so that may recommend any cooling unit or suitable cooling devices be prepared.

■DO-36KA形集合表示灯寸法表 R (列) 方向

	1R	2R	3R	4R	5R	6R	7R	8R	9R	10R	D (段) 方向			
パネルカット	34	71	108	145	182	219	256	293	330	367	2D	3D	4D	5D
本体現物	33.6	70.6	107.6	144.6	181.6	218.6	255.6	292.6	329.6	366.6	33	50	67	84
集合金具外形	40.4	77.6	114.6	151.4	188.4	225.4	262.4	299.4	336.4	373.4	36.2	53.2	70.2	87.2

■仕様 (Typical Specifications)

形式名 Model	DO-36KS(B), DC24V	DO-36KS(B), DC12V
定格電圧 Using voltage	DC24V (22~24V)、DC12V (11~12V)	
定格電流 Electric Current	20mA (18~20mA)	
内蔵ランプ Included Lamp	チップLED×10個 (Chip LED×10)	
フィルター色 Lighting Color	赤、緑、橙、乳白 (Red, Green, Orange, White)	
パネル有効締代 Allowable panel thickness	1mm~3mm	
結線 Terminal Connection	M2.6ビス	
内蔵抵抗器 Inside Resistor	1Wチップ抵抗器 (1W Chip Resistor)	
本体 Material of Body	ポリカーボネート樹脂 グレー、黒色 (Polycarbonate Gray, Black)	
表面フィルター Surface Filter	ポリカーボネート樹脂 透明 (Polycarbonate clear)	
色シート Color sheet	テトロンシート (赤、緑、橙、乳白) Tetron Sheet (Red, Green, Orange, White)	
乳白シート White Sheet	テトロンシート (乳白) Tetron Sheet (White)	

■電気的性能 (Electric Characteristics)

充電部—アース間
 絶縁耐圧 AC 2kV 1分間異常なし
 Die-electric Strength : AC 2kV 1Minute
 絶縁抵抗 500Vメガー 100MΩ以上
 Insulating Resistance : DC 500V 100MΩ

■ご注文に際して (Ordering Information)

DO-	36KS	A	B	DC24V	R	数
形式名	大きさ			電圧	色	
		集合表示灯			枠B: 黒色、なし: グレー	

