



樹脂形放電管 表示灯

MOLD TYPE NEON INDICATOR LIGHTS 《Included Resistor》

AC 110V, 220V LMU

φ16 《抵抗器内蔵》モールドフレーム形ネオン表示灯 (MOLD TYPE)



<p>■LMU-6NKS形 AC 110V, 220V 〈文字彫刻可〉</p> <p>発光色 R, G, O, W パネルカット Mounting Hole φ16</p>	<p>■LMU-6NK形 AC 110V, 220V 〈文字彫刻可〉</p> <p>発光色 R, G, O, W パネルカット Mounting Hole φ16</p>	<p>■LMU-6MS形 AC 110V, 220V</p> <p>発光色 R, G, O, W パネルカット Mounting Hole φ16</p>
<p>■LMU-6M形 AC 110V, 220V</p> <p>発光色 R, G, O, W パネルカット Mounting Hole φ16</p>	<p>■LMU-6HS形 AC 110V, 220V 〈文字彫刻可〉</p> <p>発光色 R, G, O, W パネルカット Mounting Hole φ16</p>	<p>■LMU-6H形 AC 110V, 220V 〈文字彫刻可〉</p> <p>発光色 R, G, O, W パネルカット Mounting Hole φ16</p>
<p>■LMU-6DS形 AC 110V, 220V</p> <p>発光色 R, G, O, W パネルカット Mounting Hole φ16</p>	<p>■LMU-6D形 AC 110V, 220V</p> <p>発光色 R, G, O, W パネルカット Mounting Hole φ16</p>	<p>■LMU-6P形 AC 110V, 220V</p> <p>発光色 R, G, O, W パネルカット Mounting Hole φ16</p>


仕様 (Typical Specifications)

形式名 Model	LMU-6NK, -6M, -6H形	LMU-6D形	LMU-6P, -6NKS, -6MS形	LMU-6HS, -6DS形
定格電圧 Using Voltage	AC 110V (90~110V), AC 220V (180~220V)			
定格電流 Electric Current	AC110V, 赤、橙、乳白: AC 5.0mA (3.0~5.0mA)、緑: AC1.5mA (0.8~1.5mA) AC220V, 赤、橙、乳白: AC 3.6mA (2.5~3.6mA)、緑: AC2.0mA (1.0~2.0mA)			
内蔵ランプ Included Lamp	放電管 (Neon Lamp)			
発光色 Lighting Color	赤、緑、橙、乳白、(Red, Green, Orange, White)			
パネル有効線代 Allowable Panel Thickness	1mm~7mm			
結線方法 Terminal Connection	2.6mmピス留式 (2.6mm Screw Brass)			
内蔵抵抗器 Inside Resistor	1/2Wカーボン抵抗器 (AC110V, 赤、橙、乳白: 1Wカーボン抵抗器) (1/2W Carbon Resistor (AC110V, Red, Orange, White: 1W Carbon Resistor)			
本体 Material of Body	ポリカーボネート樹脂 (Polycarbonate)			
フランジ Material of Flange	ポリカーボネート樹脂 (Polycarbonate)	ポリカーボネート樹脂 (Polycarbonate)		
飾り金具 Metal Fittings	真鍮クロームメッキ			

注: LMU-6P内蔵抵抗器: AC100V: 赤、橙、乳白-1W酸化金属抵抗器・緑-1/4Wカーボン抵抗器
AC200V: 赤、橙、乳白-1W酸化金属抵抗器・緑-1/2Wカーボン抵抗器

■N形は187タブ(ハンダ)端子(特注品)

- LMU-6NKS形
- LMU-6NKN形
- LMU-6MSN形
- LMU-6MNS形
- LMU-6HSN形
- LMU-6HNS形
- LMU-6DSN形
- LMU-6DNS形



★LMU-6P形はタブ端子N形はありません。

■電気的性能 (Electric Characteristics)

充電部—アース間

絶縁耐圧 2kV 1分間 異常なし

Die-electric Strength: 2kV 1Minute

絶縁抵抗 500Vメガー、100MΩ以上

Insulating Resistance: DC500V 100MΩ

■御注文に際して (Order Information)

LMU- 6 NK (S) (N) AC110V R 数
形式名 大きさ 形 電圧 色
(Model) (Voltage) (Color)
フランジクロームメッキ タブ端子187